

ergoform


SERIE 19



MOD. 1910 A

SILLAS INDUSTRIALES

MOD. 1910 B, 1910 A, 1910 BC, 1910 BCA, 1910 AC, 1910 ACA



CARACTERÍSTICAS

SILLAS INDUSTRIALES ALTA O BAJA - 1910 AC



SILLA ERGOFORM 1910



FICHA TÉCNICA

Silla giratoria, respaldo y asiento moldeados de poliuterano piel integral, mecanismo de reclinación de respaldo, ajuste neumático de altura; base de 5 puntas con regatones o rodajas, aro descansapiés en modelos altos “A”.

1910 A/1910 AC/1910 ACA/1910 BC/1910 BCA/ 1910 B

Asiento y respaldo	Multiplay de madera moldeado de 9mm de espesor, con tuercas de acero dentadas, cubierto de espuma de poliuretano rígida tipo piel integral (PUR).								
Pistón de ajuste neumático	<ul style="list-style-type: none">• Rango de ajuste de altura de 26 cm efectivo (1910 A) Negro Clase 4 400 N.• Rango de ajuste de altura de 11 cm efectivo (1910 B) Negro Clase 4 400 N.• Tubo guía de Ø 5 cm.								
Coderas: 1910 BC/ 1910 AC/ 1910 ACA	Políuretano negro (PUR) con alma de acero de 5 mm (C) y 6 mm (CA)								
Mecanismo	<ul style="list-style-type: none">• Acero de 2.5 mm (cal. 12).• Ajuste neumático de altura por palanca.• Ajuste de reclinación de respaldo por palanca.• Ajuste de altura del respaldo por perilla.• Pintura epóxica negra horneada.								
Base	<ul style="list-style-type: none">• Poliamida reforzada con fibra de vidrio (PA+GF), color negro de 5 puntas Ø 64 cm (25") con cinturón de acero.								
Aro descansapiés: 1910 A	<ul style="list-style-type: none">• Aro de acero cromado Ø 45 cm.• Ajustable en altura por perilla.• Estructura de poliamida con fibra de vidrio (PA+GF)								
Rodajas o regatones	<ul style="list-style-type: none">• Regatones de copolímero negro reforzado.• Rodajas gemelas de copolímero negro/gris reforzado para piso duro y piso duro con freno, Ø 50 mm (opcionales).• Rodajas gemelas de copolímero negro reforzado Ø 50 mm.								
Mantenimiento	Libre de mantenimiento.								
Refacciones	Lista de repuestos.								
Garantía	<p>* Hasta 10 años * Consulte términos y condiciones.</p>								
	1910 A	1910 AC	1910 ACA	1910 BC	1910 BCA	1910 B			
Altura de asiento al piso: Mínimo	59 cm			42 cm					
Máximo	85 cm			53 cm					
Profundidad del asiento	39 cm								
Ancho del asiento	42 cm								
Claro entre coderas 1910 AC/ 1910 BC/1910 ACA / 1910 BCA	-	43 cm	42 cm	43 cm	42 cm	-			
Altura del respaldo	26 - 41 cm								
Ancho de respaldo	40 cm								
Rango de ajuste descansapiés	26 cm			-					
Diámetro de la base	64 cm								
Peso: (kg)	12.5	17	16.5	14	14.5	10			

* Peso máximo recomendado:
150kg conforme a la Norma Europea UNE-EN 16955: 2017.

GARANTÍAS

- * 10 años en mecanismo de asiento y respaldo, estructura metálica, pistón, base de cinco puntas, rodajas.
- * 5 años en telas, espumas de poliuretano tipo piel integral, vinil, acolchado o tapizado, coderas.
- * Esta garantía es válida contra defectos de fabricación y/o mano de obra. en turnos de 8 horas por día.
- * Es indispensable revisar y remitirse al certificado de garantía emitido por ERGOFORM S.A. DE C.V.

SILLA ERGOFORM 1910



MODELOS



1910 B



1910 BC



1910 BCA



1910 A



1910 AC



1910 ACA

Disponibles en gris, negro, azul, rojo, naranja o verde , a elegir.

COLORES

