

ergoform



SERIE 19

MOD. 1911 A

SILLAS INDUSTRIALES

MOD. 1911 B, 1911 A, 1911 BC, 1911 AC, 1911 ACA, 1911 BCA

CARACTERÍSTICAS

SILLAS INDUSTRIALES ALTA O BAJA - 1911 A



ASIENTO Y
RESPALDO DE
POLIURETANO

SILLA
GIRATORIA

CODERAS
OPCIONALES

PALANCAS DE
RECLINACIÓN DE
RESPALDO Y AJUSTE
DE ALTURA DE
ASIENTO

ARO DESCANSAPIES
AJUSTABLE EN ALTURA
PARA BANCO ALTO

BASE DE 5 PUNTAS
CON REGATONES O
RODAJAS, A ELEGIR



SILLA ERGOFORM 1911



FICHA TÉCNICA

Silla giratoria, respaldo y asiento moldeados de poliuretano piel integral, mecanismo de reclinación de respaldo, ajuste neumático de altura; base de 5 puntas con regatones o rodajas, aro descansapiés en modelos altos "A".

1911 B/1911 BC/1911 BCA/1911 A/1911 AC/1911 ACA

Asiento y respaldo	Multiplay de madera moldeado de 9 mm de espesor en respaldo y 12 mm en asiento, con tuercas de acero dentadas, cubierto de espuma de poliuretano rígida tipo piel integral (PUR).					
Pistón de ajuste neumático	<ul style="list-style-type: none"> • Rango de ajuste de altura de 26 cm efectivo (1911 A) Negro Clase 4 400 N. • Rango de ajuste de altura de 11 cm efectivo (1911 B) Negro Clase 4 400 N. • Tubo guía de Ø 5 cm. 					
Coderas: 1911 BC/ 1911 AC/ 1911 ACA	Poliuretano negro (PUR) con alma de acero de 5 mm (C) y 6 mm (CA).					
Mecanismo	<ul style="list-style-type: none"> • Acero de 2.5 mm (cal. 12). • Ajuste neumático de altura por palanca. • Ajuste de reclinación de respaldo por palanca. • Ajuste de altura del respaldo por perilla. • Pintura epóxica negra horneada. 					
Base	• Poliamida reforzada con fibra de vidrio (PA+GF), color negro de 5 puntas Ø 64 cm (25") con cinturón de acero.					
Aro descansapiés: 1911 A	<ul style="list-style-type: none"> • Aro de acero cromado Ø 45 cm. • Ajustable en altura por perilla. • Estructura de poliamida con fibra de vidrio (PA+GF) 					
Rodajas o regatones	<ul style="list-style-type: none"> • Regatones de copolimero negro reforzado. • Rodajas gemelas de copolimero negro/gris reforzado para piso duro y piso duro con freno, ø 50 mm (opcionales). • Rodajas gemelas de copolimero negro reforzado ø 50 mm. 					
Mantenimiento	Libre de mantenimiento.					
Refacciones	Lista de repuestos.					
Garantía	* Hasta 10 años *Consulte terminos y condiciones.					
	1911 A	1911 ACA	1911 AC	1911 BC	1911 BCA	1911 B
Altura de asiento al piso: Mínimo	59 cm			42 cm		
Máximo	85 cm			53 cm		
Profundidad del asiento	41 cm					
Ancho del asiento	49 cm					
Claro entre coderas 1911 AC/ 1911 BC/1911 ACA / 1911 BCA	-	45 cm	48 cm	48 cm	45 cm	-
Altura del respaldo	26 - 41 cm					
Ancho de respaldo	40 cm					
Rango de ajuste descansapiés	26 cm			-		
Diámetro de la base	64 cm					
Peso: (kg)	14	17	16.5	14	14.5	11.5

* Peso máximo recomendado:
150kg conforme a la Norma Europea UNE-EN 16955:2017.

GARANTÍAS

- * 10 años en mecanismo de asiento y respaldo, estructura metálica, pistón, base de cinco puntas, rodajas.
- * 5 años en telas, espumas de poliuretano tipo piel integral, vinil, acolchado o tapizado, coderas.
- * Esta garantía es valida contra defectos de fabricación y/o mano de obra. en turnos de 8 horas por dia.
- * Es indispensable revisar y remitirse al certificado de garantía emitido por ERGOFORM S.A. DE C.V.

Consulta el siguiente enlace para obtener información detallada sobre la garantía [↓](#)

SILLA

ERGOFORM 1911



MODELOS



1911 B



1911 BC



1911 BCA



1911 A



1911 AC



1911 ACA

Disponibles en gris, negro, azul, rojo, naranja o verde , a elegir.

COLORES

