

ergoform



MOD. 1914 A ESD

SERIE 19

**SILLAS
INDUSTRIALES**

MOD. 1914 B, 1914 A, 1914 BC, 1914 AC




CARACTERÍSTICAS

SILLAS INDUSTRIALES ALTA O BAJA - 1914 AC ESD



SILLA ERGOFORM 1914



FICHA TÉCNICA

Silla giratoria, respaldo y asiento moldeados de poliuterano piel integral ESD, mecanismo de reclinación de respaldo, ajuste neumático de altura; base de 5 brazos con regatones o rodajas, aro descansapiés en modelos altos “A”.

1914 A ESD/1914 AC ESD/1914 BC ESD/1914 B ESD (DISIPATIVA)

Asiento y respaldo	Multiplay de madera moldeado de 9 mm de espesor en respaldo y 12 mm en asiento, con tuercas de acero dentadas, cubierto de espuma de poliuretano ESD rígida tipo piel integral (PUR).					
Pistón de ajuste neumático	<ul style="list-style-type: none">• Rango de ajuste de altura de 26 cm efectivo (1914 A) Cromado Clase 4 400 N• Rango de ajuste de altura de 11 cm efectivo (1914 B) Cromado Clase 3 350 N• Tubo guía de Ø 5 cm.					
Coderas: 1914 BC/ 1914 AC	Políuretano negro (PUR) con alma de acero					
Mecanismo	<ul style="list-style-type: none">• Acero de 2.5 mm (cal. 12).• Ajuste neumático de altura por palanca.• Ajuste de reclinación de respaldo por palanca.• Ajuste de altura del respaldo por perilla.• Pintura epóxica negra horneada.					
Base	<ul style="list-style-type: none">• Aluminio pulido inyectado en una sola pieza de 5 puntas de 62 cm ø (24 1/2").*					
Aro descansapiés: 1914 A	<ul style="list-style-type: none">• Aro de acero cromado Ø 45 cm.• Ajustable en altura por perilla.• Estructura de poliamida con fibra de vidrio (PA+GF)					
Rodajas o regatones	<ul style="list-style-type: none">• Rodajas gemelas de copolímero negro reforzado para piso duro ESD, ø 50 mm (opcionales).*• Rodajas gemelas de aluminio ESD, ø 50 mm (opcionales).• Regatones de aluminio ESD (opcionales).					
Mantenimiento	Libre de mantenimiento.					
Refacciones	Lista de repuestos.					
Garantía	<p>* Hasta 10 años * Consulte términos y condiciones.</p>					
	1914 A ESD	1914 AC ESD	1914 BC ESD	1914 B ESD		
Altura de asiento al piso: Mínimo	56 cm		42 cm			
Máximo	82 cm		53 cm			
Profundidad del asiento	41 cm					
Ancho del asiento	49 cm					
Claro entre coderas 1914 BC / 1914 AC	-	49 cm	-			
Altura del respaldo	26 - 41 cm					
Ancho de respaldo	40 cm					
Rango de ajuste descansapiés	26 cm		-			
Diámetro de la base	62 cm					
Peso: (kg)	14	17	15	12		

* Cumple con los parámetros indicados en la Norma ANSI/ESD STM 12.1 (<1.0X10-9 OHM)

* Certificado ANSI/ESD S20.20 2014 / ESD STM 12.1 - 2019

* Peso máximo recomendado 150 kg - Clase 3

* Peso máximo recomendado 180 kg - Clase 4

GARANTÍAS

- * 10 años en mecanismo de asiento y respaldo, estructura metálica, pistón, base de cinco puntas, rodajas.
- * 5 años en telas, espumas de poliuretano tipo piel integral, vinil, acolchado o tapizado, coderas.
- * Esta garantía es válida contra defectos de fabricación y/o mano de obra. en turnos de 8 horas por día.
- * Es indispensable revisar y remitirse al certificado de garantía emitido por ERGOFORM S.A. DE C.V.

Consulta el siguiente enlace para obtener información detallada sobre la garantía

SILLA

ERGOFORM 1914



MODELOS



1914 B ESD



1914 BC ESD



1914 A ESD



1914 AC ESD

Disponibles en gris, negro, azul, rojo, naranja o verde , a elegir.

COLORES

