

ergoform



SERIE 19

MOD. 1952 A ESD

SILLAS INDUSTRIALES

MOD. 1952 B, 1952 A, 1952 BC, 1952 AC

CARACTERÍSTICAS

SILLAS INDUSTRIALES ALTA O BAJA - 1952 AC ESD



ASIENTO Y
RESPALDO DE
POLIURETANO ESD

SILLA GIRATORIA

CODERAS
OPCIONALES

PALANCAS DE
RECLINACIÓN DE
RESPALDO Y AJUSTE
DE ALTURA DE
ASIENTO

ARO DESCANSAPIES
AJUSTABLE EN ALTURA
PARA BANCO ALTO

BASE DE 5 PUNTAS
CON REGATONES O
RODAJAS, A ELEGIR
VERSIÓN ESD



SILLA

ERGOFORM 1952



FICHA TÉCNICA

Silla giratoria, respaldo y asiento moldeados de poliuretano piel integral ESD, mecanismo de reclinación de respaldo, ajuste neumático de altura; base de 5 puntas con regatones o rodajas, aro descansapiés en modelos altos "A". .

1952 A ESD/1952 AC ESD/1952 BC ESD/1952 B ESD (DISIPATIVA)

Asiento y respaldo	Multiplay de madera moldeado de 9 mm de espesor en respaldo y 12 mm en asiento, con tuercas de acero dentadas, cubierto de espuma de poliuretano ESD rígida tipo piel integral (PUR).			
Pistón de ajuste neumático	<ul style="list-style-type: none"> • Rango de ajuste de altura de 26 cm efectivo (1952 A) Cromado Clase 4 400 N. • Rango de ajuste de altura de 11 cm efectivo (1952 B) Cromado Clase 3 350 N. • Tubo guía de Ø 5 cm. 			
Coderas: 1952 BC/ 1952 AC	Poliuretano negro (PUR) con alma de acero			
Mecanismo	<ul style="list-style-type: none"> • Acero de 2.5 mm (cal. 12). • Ajuste neumático de altura por palanca. • Ajuste de reclinación de respaldo por palanca. • Ajuste de altura del respaldo por perilla. • Pintura epóxica negra horneada. 			
Base	<ul style="list-style-type: none"> • Aluminio pulido inyectado en una sola pieza de 5 puntas de 62 cm ø (24 1/2").* 			
Aro descansapiés: 1952 A	<ul style="list-style-type: none"> • Aro de acero cromado Ø 45 cm. • Ajustable en altura por perilla. • Estructura de poliamida con fibra de vidrio (PA+GF) 			
Rodajas o regatones	<ul style="list-style-type: none"> • Rodajas gemelas de copolímero negro reforzado para piso duro ESD, ø 50 mm (opcionales).* • Rodajas gemelas de aluminio ESD, ø 50 mm (opcionales). • Regatones de aluminio ESD (opcionales). 			
Mantenimiento	Libre de mantenimiento.			
Refacciones	Lista de repuestos.			
Garantía	* Hasta 10 años *Consulte terminos y condiciones.			
	1952 A ESD	1952 AC ESD	1952 BC ESD	1952 B ESD
Altura de asiento al piso: Mínimo	56 cm		42 cm	
Máximo	82 cm		53 cm	
Profundidad del asiento	41 cm			
Ancho del asiento	49 cm			
Claro entre coderas 1952 BC / 1952 AC	-	49 cm	-	
Altura del respaldo	39 - 52 cm			
Ancho de respaldo	42 cm			
Rango de ajuste descansapiés	26 cm		-	
Diámetro de la base	62 cm			
Peso: (kg)	15.5	18.5	16.5	13.5

- * Cumple con los parámetros indicados en la Norma ANSI/ESD STM 12.1 (<1.0X10⁻⁹ OHM)
- * Certificado ANSI/ESD S20.20 2014 / ESD STM 12.1 - 2019
- * Peso máximo recomendado 150 kg - Clase 3
- * Peso máximo recomendado 180 kg - Clase 4

GARANTÍAS

- * 10 años en mecanismo de asiento y respaldo, estructura metálica, pistón, base de cinco puntas, rodajas.
- * 5 años en telas, espumas de poliuretano tipo piel integral, vinil, acolchado o tapizado, coderas.
- * Esta garantía es valida contra defectos de fabricación y/o mano de obra. en turnos de 8 horas por dia.
- * Es indispensable revisar y remitirse al certificado de garantía emitido por ERGOFORM S.A. DE C.V.

Consulta el siguiente enlace para obtener información detallada sobre la garantía [↓](#)

SILLA

ERGOFORM 1952



MODELOS



1952 B ESD



1952 BC ESD



1952 A ESD



1952 AC ESD

Disponibles en gris, negro, azul, rojo, naranja o verde , a elegir.

COLORES

