

ergoform

SERIE 19




MOD. 1916 ESD

BANCOS
INDUSTRIALES


CARACTERÍSTICAS

BANCOS INDUSTRIALES - 1916 ESD



BANCO

ERGOFORM 1916 ESD



FICHA TÉCNICA

Banco fijo de estructura tubular con regatones antideslizantes, asiento de poliuretano, ajuste de altura e asiento escalonado de 8 posiciones, ajuste de inclinación de asiento hacia delante y giro lateral.

1916 ESD

Asiento	Alma de acero cubierta de espuma rígida de poliuretano (PUR) tipo piel integral conductivo ESD, libre de CFC.
Mecanismo	De acero con ajuste de altura de 60 hasta 83 cm en 8 escalones de 3.5 cm c/u, giro lateral de 16°, inclinación hacia delante de 15° en 4 posiciones.
Base	<ul style="list-style-type: none">Estructura de acero tubular de ø 25mm, calibre 14.Pintura epóxica horneada negra
Regatones	Inserto de acero cubierto de poliuretano (PUR) conductivo ESD*.
Mantenimiento	Libre de mantenimiento.
Refacciones	Lista de repuestos.
Garantía	<p>* Hasta 10 años * Consulte términos y condiciones.</p>
1916 ESD	
Altura total	87 cm
Altura de asiento al piso: Mínimo	60 cm
	83 cm
Ancho del asiento	31 cm
Profundidad del asiento	22 cm
Ancho máximo de la base	52 cm
Profundidad de la base	42 cm
Peso: (kg)	7.5

- * Cumple con los parámetros indicados en la Norma ANSI/ESD STM 12.1 (<1.0X10-9 OHM)
- * Certificado ANSI/ESD S20.20 2014 / ESD STM 12.1 - 2019
- * Peso máximo recomendado 120 kg

GARANTÍAS

- * 10 años en mecanismo de asiento y respaldo, estructura metálica, pistón, base de cinco puntas, rodajas.
- * 5 años en telas, espumas de poliuretano tipo piel integral, vinil, acolchado o tapizado, coderas.
- * Esta garantía es válida contra defectos de fabricación y/o mano de obra. en turnos de 8 horas por día.
- * Es indispensable revisar y remitirse al certificado de garantía emitido por ERGOFORM S.A. DE C.V.

BANCO ERGOFORM 1916 ESD

g

MODELOS

1916 ESD



Piso conductivo