

# ergoform




MOD. 2160 CA

SERIE 2<sup>1</sup>

**SILLAS  
OPERATIVAS**

MOD. 2160, 2160 A, 2160 CA, 2160 CB, 2160 CS



# CARACTERÍSTICAS

SILLAS OPERATIVAS -  
2160, 2160 A, 2160 CA, 2160 CB, 2160 CS

ASIENTO Y  
RESPALDO  
ACOJINADOS DE  
POLIURETANO


SILLA GIRATORIA

PALANCAS DE  
RECLINACIÓN DE  
RESPALDO Y AJUSTE  
DE ALTURA DE  
ASIENTO

CODERAS  
OPCIONALES

BASE DE 5 BRAZOS  
CON RODAJAS

# SILLAS OPERATIVAS



ERGOFORM 2160, 2160 A, 2160 CA, 2160 CB, 2160 CS

## FICHA TÉCNICA


Silla giratoria de respaldo medio, pistón neumático de ajuste de altura, mecanismo de reclinación de respaldo, ajuste de altura de respaldo, acolinados de asiento y respaldo de espuma de poliuretano, tapizada en tela, base de 5 brazos con rodajas para alfombra, opcionalmente con coderas y aro descansapiés en modelos altos "A".

## 2160, 2160 A, 2160 CA, 2160 CB, 2160 CS

<b>Asiento</b>	Multiplay de madera moldeado con 9 capas de 12 mm de espesor, con tuercas de acero dentadas.				
<b>Respaldo</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Polipropileno (PP) negro.</li><li>• Ajustable en altura.</li></ul>				
<b>Cubierta de respaldo</b>	Polipropileno (PP) negro.				
<b>Acojinado de respaldo y asiento</b>	Espuma moldeada de poliuretano moldeado (PUR) libre de CFC, con densidad de 70 kg/m <sup>3</sup> en asiento y 50 kg/m <sup>3</sup> en respaldo.				
<b>Tela</b>	100% Poliéster.				
<b>Pistón de ajuste neumático</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rango de ajuste de altura 24 cm efectivo (2160 A).</li><li>• Rango de ajuste de altura 11 cm efectivo (2160 y 2160 CB)</li><li>• Tubo guía ø 5 cm.</li><li>• Carga neumática 350 N.</li><li>• Clase 3.</li></ul>				
<b>Mecanismo</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Acero de 2.5 mm, Cal. 12</li><li>• Ajuste neumático de altura por palanca.</li><li>• Ajuste de reclinación de respaldo por palanca.</li><li>• Bloqueo de reclinación por palanca.</li><li>• Ajuste de altura de respaldo por perilla.</li><li>• Pintura negra epóxica horneada.</li></ul>				
<b>Coderas</b>	Poliuretano negro (PUR) con alma de acero. CA (6 mm), CB (5 mm), CS (6 mm)				
<b>Base</b>	Poliamida reforzada con fibra de vidrio (PA+GF) color negro de 5 brazos, ø 64 cm (25"), reforzada con cinturón de acero.				
<b>Aro descansapiés (2160 A)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Aro cromado de ø 45 cm.</li><li>• Estructura integral de poliamida (PA+GF)..</li><li>• Ajuste de altura por perilla.</li></ul>				
<b>Rodajas y regatones</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rodajas gemelas de copolímero negro reforzado para alfombra, ø 50 mm, (2160 y 2160 CB).</li><li>• Regatones de copolímero negro reforzado (2160 A).</li><li>• Rodajas gemelas de copolímero negro/gris reforzado para piso duro y piso duro con freno, ø 50 mm (opcionales).</li></ul>				
<b>Mantenimiento</b>	Libre de mantenimiento.				
<b>Refacciones</b>	Lista de repuestos.				
<b>Garantía</b>	5 años (1 turno de 8 horas por día) contra defectos de materiales y/o mano de obra.				
	<b>2160 A</b>	<b>2160</b>	<b>2160 CA</b>	<b>2160 CB</b>	<b>2160 CS</b>
<b>Altura de asiento al piso: Mínimo</b>	58 cm		44 cm		
<b>Máximo</b>	82 cm		55 cm		
<b>Profundidad del asiento</b>			46 cm		
<b>Ancho del asiento</b>			46 cm		
<b>Altura del respaldo</b>			47 - 57 cm		
<b>Ancho de respaldo</b>			43 cm		
<b>Rango de ajuste descansapiés</b>	26 cm		-		
<b>Diámetro de la base</b>			64 cm		
<b>Claro entre coderas</b>	-	-	45 cm	49 cm	49 cm
<b>Peso: (kg)</b>	13	12	13	14	14

\* Peso máximo recomendado 120 kg

# SILLAS OPERATIVAS



ERGOFORM 2160, 2160 A, 2160 CA, 2160 CB, 2160 CS

## MODELOS



2160



2160 A



2160 CA



2160 CB



2160 CS



2160

Disponible en más de 36 colores