

ergoform



SERIE 26

MOD. 2600 CA

SILLAS EJECUTIVAS

MOD. 2600, 2600 CA, 2600 CB, 2600 CS

CARACTERÍSTICAS

SILLAS EJECUTIVAS -
2600, 2600 CA, 2600 CB, 2600 CS



RESPALDO CON ESTRUCTURA
DE POLIAMIDA, TAPIZADO EN
MALLA NEGRA

SILLA GIRATORIA

CODERAS
AJUSTABLES
OPCIONALES

ASIENTO ACOJINADO
TAPIZADO EN TELA

PISTÓN NEUMÁTICO
DE AJUSTE DE ALTURA

BASE DE 5 BRAZOS
CON RODAJAS

FICHA TÉCNICA

Silla giratoria con pistón neumático de ajuste de altura, mecanismo tipo rodilla (Knee Tilt Synchro), acojinado de asiento tapizado en tela y respaldo con estructura de poliamida, tapizado en malla negra, coderas ajustables, base de 5 brazos con rodajas para alfombra.

2600, 2600 CA, 2600 CB, 2600 CS

Asiento	Multiplay de madera moldeada de 9 capas, de 12 mm de espesor. Con tuercas de acero dentadas.					
Acojinado de asiento	Espuma de poliuretano moldeado (PUR), con densidad de 60 kg/m³, libre de CFC.					
Cubierta de asiento	Polipropileno (PP).					
Respaldo	Estructura de poliamida (PA).					
Tela de asiento Malla del respaldo	100% Poliéster.					
Pistón de ajuste neumático	• Rango de ajuste de altura de 10 cm efectivo. • Tubo guía de Ø 5 cm negro. • Carga neumática 350 N. • Clase 3					
Mecanismo	• Ajuste neumático de altura por manija. • Ajuste de reclinación de respaldo por perilla. • Perilla para regular tensión. • Bloqueo de reclinación por perilla. • Dispositivo de seguridad contra “disparo” de respaldo. • Pintura epóxica horneada negra.					
Coderas ajustables	• Poliuretano negro (PUR) con alma de acero de 6 mm. • Giratoria en 3 posiciones. • Rango de ajuste de altura 8 cm.					
Base	Poliamida reforzada con fibra de vidrio (PA+GF), color negro, de 5 brazos Ø 64 cm (25”), reforzada con cinturón de acero.					
Rodajas	• Rodajas gemelas de copolimero negro reforzado para alfombra, ø 50 mm. • Rodajas gemelas de copolimero negro/gris reforzado para piso duro y piso duro con freno, ø 50 mm(opcionales).					
Mantenimiento	Libre de mantenimiento.					
Refacciones	Lista de repuestos.					
Garantía	5 años (1 turno de 8 horas por día) contra defectos de materiales y/o mano de obra.					
	2600	CA	CB/CS	PD	CAPD	CBPD/CSPD
Altura de asiento al piso: Mínimo	45 cm			44 cm		
Máximo	54 cm			53 cm		
Profundidad del asiento	44 cm			44-49 cm		
Ancho del asiento	46 cm					
Altura del respaldo	47 cm			43 cm		
Ancho de respaldo	44 cm					
Diámetro de la base	64 cm					
Claro entre coderas	-	44 cm	49 cm	-	44 cm	49 cm
Peso: (kg)	14	16	16	16	18	19

* Peso máximo recomendado 120 kg
* PD - Plato deslizale

SILLAS EJECUTIVAS

ERGOFORM 2600, 2600 CA, 2600 CB, 2600 CS



MODELOS



2600



2600 CA



2600 CB



2600 CS

Disponible en más de 36 colores