

# ergoform



## SERIE 19

MOD. 1952 A ESD

## SILLAS INDUSTRIALES

MOD. 1952 B, 1952 A, 1952 BC, 1952 AC

# CARACTERÍSTICAS

SILLAS INDUSTRIALES ALTA O BAJA - 1952 AC ESD



ASIENTO Y  
RESPALDO DE  
POLIURETANO ESD

SILLA GIRATORIA

CODERAS  
OPCIONALES

PALANCAS DE  
RECLINACIÓN DE  
RESPALDO Y AJUSTE  
DE ALTURA DE  
ASIENTO

ARO DESCANSAPIES  
AJUSTABLE EN ALTURA  
PARA BANCO ALTO

BASE DE 5 PUNTAS  
CON REGATONES O  
RODAJAS, A ELEGIR  
VERSIÓN ESD



# SILLA

## ERGOFORM 1952



### FICHA TÉCNICA

Silla giratoria, respaldo y asiento moldeados de poliuterano piel integral ESD, mecanismo de reclinación de respaldo, ajuste neumático de altura; base de 5 puntas con regatones o rodajas, aro descansapiés en modelos altos “A”. .

#### 1952 A ESD/1952 AC ESD/1952 BC ESD/1952 B ESD (DISIPATIVA)

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |             |            |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| Asiento y respaldo                    | Multiplay de madera moldeado de 9 mm de espesor en respaldo y 12 mm en asiento, con tuercas de acero dentadas, cubierto de espuma de poliuretano ESD rígida tipo piel integral (PUR).                                                                                                  |             |             |            |
| Pistón de ajuste neumático            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Rango de ajuste de altura de 26 cm efectivo (1952 A) Cromado Clase 3 350 N.</li><li>• Rango de ajuste de altura de 11 cm efectivo (1952 B) Cromado Clase 3 350 N.</li><li>• Tubo guía de Ø 5 cm.</li></ul>                                     |             |             |            |
| Coderas: 1952 BC/ 1952 AC             | Poliuretano negro (PUR) con alma de acero                                                                                                                                                                                                                                              |             |             |            |
| Mecanismo                             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Acero de 2.5 mm (cal. 12).</li><li>• Ajuste neumático de altura por palanca.</li><li>• Ajuste de reclinación de respaldo por palanca.</li><li>• Ajuste de altura del respaldo por perilla.</li><li>• Pintura epóxica negra horneada.</li></ul> |             |             |            |
| Base                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Aluminio pulido inyectado en una sola pieza de 5 puntas de 62 cm ø (24 1/2").*</li></ul>                                                                                                                                                       |             |             |            |
| Aro descansapiés: 1952 A              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Aro de acero cromado Ø 45 cm.</li><li>• Ajustable en altura por perilla.</li><li>• Estructura de poliamida con fibra de vidrio (PA+GF)</li></ul>                                                                                               |             |             |            |
| Rodajas o regatones                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Rodajas gemelas de copolímero negro reforzado para piso duro ESD, ø 50 mm (opcionales).*</li><li>• Rodajas gemelas de aluminio ESD, ø 50 mm (opcionales).</li><li>• Regatones de aluminio ESD (opcionales).</li></ul>                          |             |             |            |
| Mantenimiento                         | Libre de mantenimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                |             |             |            |
| Refacciones                           | Lista de repuestos.                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |             |            |
| Garantía                              | * Hasta 10 años<br>*Consulte terminos y condiciones.                                                                                                                                                                                                                                   |             |             |            |
|                                       | 1952 A ESD                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1952 AC ESD | 1952 BC ESD | 1952 B ESD |
| Altura de asiento al piso: Mínimo     | 56 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | 42 cm       |            |
| Máximo                                | 82 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | 53 cm       |            |
| Profundidad del asiento               | 41 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |             |            |
| Ancho del asiento                     | 49 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |             |            |
| Claro entre coderas 1952 BC / 1952 AC | -                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 49 cm       |             | -          |
| Altura del respaldo                   | 39 - 52 cm                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |             |            |
| Ancho de respaldo                     | 42 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |             |            |
| Rango de ajuste descansapiés          | 26 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | -           |            |
| Diámetro de la base                   | 62 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |             |            |
| Peso: (kg)                            | 15.5                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18.5        | 16.5        | 13.5       |

\* Cumple con los parámetros indicados en la Norma ANSI/ESD STM 12.1 (<1.0X10-9 OHM)  
\* Certificado ANSI/ESD S20.20 2014 / ESD STM 12.1 – 2019  
\* Peso máximo recomendado 120 kg

#### GARANTÍAS

- \* 10 años en mecanismo de asiento y respaldo, estructura metálica, pistón, base de cinco puntas, rodajas.
- \* 5 años en telas, espumas de poliuretano tipo piel integral, vinil, acolchado o tapizado, coderas.
- \* Esta garantía es valida contra defectos de fabricación y/o mano de obra. en turnos de 8 horas por dia.
- \* Es indispensable revisar y remitirse al certificado de garantía emitido por ERGOFORM S.A. DE C.V.

Consulta el siguiente enlace para obtener información detallada sobre la garantía [↗](#)

# SILLA

ERGOFORM 1952



## MODELOS



1952 B ESD



1952 BC ESD



1952 A ESD



1952 AC ESD

Disponibles en gris, negro, azul, rojo, naranja o verde , a elegir.

## COLORES

ERG 47/25

