

ergoform



MOD. 2162 A ESD

SERIE 21

**SILLAS
INDUSTRIALES**

MOD. 2162 B ESD, 2162 A ESD

CARACTERÍSTICAS

SILLAS INDUSTRIALES ALTA O BAJA - 2162 A ESD



ASIENTO Y RESPALDO
ACOJINADOS DE ESPUMA
DE POLIURETANO, TAPIZADA
EN TELA ESD

SILLA GIRATORIA

PALANCAS DE
RECLINACIÓN DE
RESPALDO Y AJUSTE
DE ALTURA DE
ASIENTO

ARO DESCANSAPIES
AJUSTABLE EN ALTURA
PARA BANCO ALTO

BASE DE 5 PUNTAS
CON REGATONES
VERSIÓN ESD

SILLA

ERGOFORM 2162



FICHA TÉCNICA

Silla giratoria de respaldo medio, pistón neumático de ajuste de altura, mecanismo de reclinación de respaldo, ajuste de altura de respaldo, acojinados de asiento y respaldo de espuma de poliuretano, tapizada en tela ESD, base de aluminio pulido de 5 puntas con rodajas , opcionalmente con coderas ESD y aro descansapiés en modelos altos “A”

2162 A ESD/ 2162 A CS ESD/ 2162 B ESD/ 2162 B CS ESD (DISIPATIVA)

Asiento	Multiplay de madera moldeado con 9mm capas de 12mm de espesor, con tuercas de acero dentadas.			
Respaldo	• Polipropileno (PP) negro • Ajustable en la altura			
Cubierta de espaldo	Polipropileno (PP) negro			
Acojinado de respaldo y asiento	Espuma moldeada de poliuretano moldeado (PUR) libre de CFC, con densidad de 70 kg/m3 en asiento y 50 kg/m3 en respaldo			
Tela	Poliéster y fibra ESD (Colores DARK, BLACK, BLUE)			
Pistón de ajuste neumático	• Rango de ajuste de altura de 24 cm efectivo (2162 A ESD) Cromado Clase 3 350 N. • Rango de ajuste de altura de 11 cm efectivo (2162 B ESD) Cromado Clase 3 350 N. • Tubo guía de Ø 5 cm.			
Coderas (Opcionales)	Fijas de poliuretano negro (PUR) con alma de acero (ESD)			
Mecanismo	• Acero de 2.5 mm (cal. 12). • Ajuste neumático de altura por palanca. • Ajuste de reclinación de respaldo por palanca. • Bloqueo de reclinación por palanca. • Ajuste de altura de respaldo por perrilla • Pintura epóxica negra horneada.			
Base	• Aluminio pulido inyectado en una sola pieza de 5 puntas de 62 cm ø (24 1/2").			
Aro descansapiés: 2162 A	• Aro cromado Ø 45 cm. • Estructura integral de poliamida (PA+GF). • Ajuste en altura por perilla.			
Rodajas o regatones	• Rodajas gemelas de copolímero negro reforzado para piso duro ESD, ø 50 mm (opcionales). • Rodajas gemelas de aluminio ESD, ø 50 mm (opcionales). • Regatones de aluminio ESD (opcionales)			
Mantenimiento	Libre de mantenimiento.			
Refacciones	Lista de repuestos.			
Garantía	* Hasta 10 años *Consulte terminos y condiciones.			
	2162 A ESD	2162 A CS ESD	2162 B ESD	2162 B CS ESD
Altura de asiento al piso: Mínimo	58 cm		42 cm	
Máximo	82 cm		53 cm	
Profundidad del asiento	46 cm			
Ancho del asiento	46 cm			
Altura del respaldo	47 - 57 cm			
Ancho de respaldo	43 cm			
Rango de ajuste descansapiés	26 cm		-	
Diámetro de la base	62 cm			
Claro entre coderas	-	49 cm	-	49 cm
Peso: (kg)	11	14.5	10	13.5

* Cumple con los parámetros indicados en la Norma ANSI/ESD STM 12.1 (<1.0X10-9 OHM)
* Certificado ANSI/ESD S20.20 2014 / ESD STM 12.1 – 2019
* Peso máximo recomendado 120 kg

GARANTÍAS

- * 10 años en mecanismo de asiento y respaldo, estructura metálica, pistón, base de cinco puntas, rodajas.
- * 5 años en telas, espumas de poliuretano tipo piel integral, vinil, acolchado o tapizado, coderas.
- * Esta garantía es valida contra defectos de fabricación y/o mano de obra. en turnos de 8 horas por dia.
- * Es indispensable revisar y remitirse al certificado de garantía emitido por ERGOFORM S.A. DE C.V.

Consulta el siguiente enlace para obtener información detallada sobre la garantía [↗](#)

SILLA

ERGOFORM 2162



MODELOS



2162 B ESD



2162 B CS ESD



2162 A ESD



2162 A CS ESD



Disponibles en Mic black, Mic dark, Mic blue, a elegir.

COLORES

