

# ergoform



## SERIE 19

MOD. 1925 A

**SILLA DE TRABAJO  
DE USO INDUSTRIAL Y COMERCIAL**

MOD. 1925 B, 1925 A

# CARACTERÍSTICAS

MODELO - 1925 A



• ASIENTO Y RESPALDO  
ACOJINADOS DE  
POLIURETANO  
TAPIZADOS

• SILLA  
GIRATORIA

• PALANCA DE  
AJUSTE DE ALTURA  
DE ASIENTO

• ARO DESCANSAPIES  
AJUSTABLE EN ALTURA  
PARA SILLA ALTA

• BASE DE 5 PUNTAS  
CON REGATONES O  
RODAJAS, A ELEGIR



# FICHA TÉCNICA - 1925



La 1925 es una **silla giratoria de respaldo alto con mayor cobertura de espalda, con asiento y respaldo de poliuretano tapizados en vinil.**

**Permite ajustar la altura del asiento con un mecanismo neumático.**

También se ajusta la **altura del aro descansapiés** en el modelo alto (A).

Se configura según las necesidades del puesto de trabajo: **rodajas o regatones, color y altura del modelo.**

Diseñada para **laboratorios, consultorios, farmacias, hospitales, tiendas y oficinas, en puestos donde se requiere mayor soporte de espalda durante jornadas prolongadas.**

## 1925 B / 1925 A

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Asiento                           | Multiplay de madera moldeado de 10 mm de espesor.                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| Respaldo                          | Polipropileno de 4 mm de espesor.                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| Cubierta de asiento y respaldo    | Poliamida reforada con fibra de vidrio (PA+GF) color negro.                                                                                                                                                                                                                          |        |
| Acojinado de asiento y respaldo   | Espuma de poliuretano moldeado (PUR) libre de CFC,Densidad de 60 kg/m3.                                                                                                                                                                                                              |        |
| Soporte de respaldo               | Poliamida reforzada con fibra de vidrio (PA+GF) color negro.                                                                                                                                                                                                                         |        |
| Pistón de ajuste neumático        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Rango de ajuste de altura de 25 cm efectivo (1925 A) Negro Clase 4 400 N.</li><li>• Rango de ajuste de altura de 11 cm efectivo (1925 B) Negro Clase 4 400 N.</li><li>• Tubo guía de Ø 5 cm.</li></ul>                                       |        |
| Mecanismo                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ajuste neumático de altura por palanca.</li></ul>                                                                                                                                                                                            |        |
| Base                              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Poliamida reforzada con fibra de vidrio (PA+GF), color negro de 5 puntas Ø 56 cm (22”) con cinturón de acero.</li></ul>                                                                                                                      |        |
| Aro descansapiés: 1925 A          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Aro de acero cromado Ø 45 cm.</li><li>• Ajustable en altura por perilla.</li><li>• Estructura de poliamida con fibra de vidrio (PA+GF)</li></ul>                                                                                             |        |
| Rodajas o regatones               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Regatones de copolimero negro reforzado.</li><li>• Rodajas gemelas de copolimero negro/gris reforzado para piso duro y piso duro con freno, ø 50 mm (opcionales).</li><li>• Rodajas gemelas de copolimero negro reforzado ø 50 mm.</li></ul> |        |
| Mantenimiento                     | Libre de mantenimiento.                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| Refacciones                       | Lista de repuestos.                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| Garantía                          | * Hasta 10 años<br>*Consulte terminos y condiciones.                                                                                                                                                                                                                                 |        |
|                                   | 1925 B                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1925 A |
| Altura de asiento al piso: Mínimo | 42 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60 cm  |
| Máximo                            | 53 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                | 85 cm  |
| Profundidad del asiento           | 42 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Ancho del asiento                 | 45 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Altura del respaldo               | 45 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Ancho de respaldo                 | 43 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Rango de ajuste descansapiés      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24 cm  |
| Diámetro de la base               | 56                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| Peso: (kg)                        | 13.5                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15     |

\*Las dimensiones pueden variar según la configuración final seleccionada

\* Peso máximo recomendado:  
150kg conforme a la Norma Europea UNE-EN 16955: 2017.

### GARANTÍAS

- \* 10 años en pistón, base de cinco puntas, rodajas.
- \* 5 años en telas, espumas de poliuretano tipo piel integral, vinil, acolchado o tapizado, coderas.
- \* Esta garantía es valida contra defectos de fabricación y/o mano de obra. en turnos de 8 horas por dia.
- \* Es indispensable revisar y remitirse al certificado de garantía emitido por ERGOFORM S.A. DE C.V.

Consulta el siguiente enlace para obtener información detallada sobre la garantía [↗](#)

# SILLA

## ERGOFORM 1925



### MODELOS

#### 1925 B



#### 1925 A



Disponibles en Negro, azul zafiro, gris, azul francia o avena, a elegir.

### COLORES



ERG-26017